

# Pinzas amperimétricas serie 300

Resistentes. Confiables. Precisas.

Los nuevos Fluke 305, 303 y 302+ ofrecen la resistencia, la confiabilidad y la precisión que usted espera de nuestros productos en un diseño reducido y ergonómico. El innovador diseño del cuerpo ofrece una herramienta más compacta para satisfacer sus necesidades. Las funciones de medición de corriente de CA hasta 999 A (305), la amplia apertura de la mordaza de 30 mm y la clasificación de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V la convierten en una herramienta fácil de utilizar que satisface sus necesidades cotidianas de mantenimiento eléctrico.

## Datos técnicos

### Características

- Medición de corriente de CA de 999 A (305)
- Medición de corriente de CA de 600 A (303)
- Medición de corriente de CA de 400 A (302+)
- Clasificación de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V
- Tamaño de la mordaza de 30 mm para múltiples aplicaciones
- Rango de resistencia hasta los 4 k $\Omega$
- Con un diseño delgado y ergonómico que facilita su transporte y su uso
- Pantalla retroiluminada de fácil lectura

**NUEVO**



## Especificaciones

		302+	303	305
Corriente de CA	Rango	400,0 A	600,0 A	999,9 A
	Precisión	1,8% ± 5	1,8% ± 5	1,5% ± 5
Tensión de CA	Rango	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Precisión	1,5% ± 5	1,5% ± 5	1,5% ± 5
Tensión de CC	Rango	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Precisión	1,0% ± 5	1,0% ± 5	1,0% ± 5
Resistencia	Rango	400,0 Ω/ 4.000 Ω	400,0 Ω/ 4.000 Ω	400,0 Ω/ 4.000 Ω
	Precisión	1% ± 5	1% ± 5	1% ± 5
Continuidad		≤ 70 Ω	≤ 70 Ω	≤ 70 Ω
Pantalla retroiluminada		Sí	Sí	Sí
Retención de datos		Sí	Sí	Sí
Dimensiones	Al. x An. x Pr. (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Tamaño de la mordaza	30 mm	30 mm	30 mm
Clasificación de seguridad		CAT III 600 V/CAT IV 300 V	CAT III 600 V/CAT IV 300 V	CAT III 600 V/CAT IV 300 V
Temperatura de funcionamiento		0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
Frecuencia de actualización de la pantalla		> 2 veces por segundo	> 2 veces por segundo	> 2 veces por segundo
Puntas de prueba		TL75	TL75	TL75
Batería		2 baterías AAA	2 baterías AAA	2 baterías AAA
Garantía		Dos años	Dos años	Dos años

### Información para realizar pedidos

Pinza amperimétrica 302+  
Pinza amperimétrica 303  
Pinza amperimétrica 305

### Se incluye con todos los modelos

Pinza amperimétrica, puntas de prueba, manual del usuario y dos baterías AAA.

**Fluke.** *Los instrumentos más confiables en el mundo.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
Web: [www.fluke.com/laam](http://www.fluke.com/laam)

**Para obtener información adicional póngase en contacto con:**  
En EE. UU. (800) 443-5853 o fax (425) 446-5116  
En Europa/Medio Oriente/África +31 (0) 40 2675 200 o Fax +31 (0) 40 2675 222  
En Canadá (800)-36-FLUKE o Fax (905) 890-6866  
Desde otros países +1 (425) 446-5500 o Fax +1 (425) 446-5116  
Acceso a Internet: <http://www.fluke.com/laam>

©2012 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
9/2012 4232700B\_LAES

**No está permitido modificar este documento sin la autorización por escrito de Fluke Corporation.**